

TEXTURA

반투명 저반사 유리



한남동 빌딩

is perfect for



CURTAIN WALL
커튼월 유리



INTERIOR DOOR
호텔 샤워부스 도어



FASADE
접합유리 파사드



Features

글라스 표면을 생산과정에서 무늬를 만들거나 생산된 FLOAT GLASS를 산으로 녹인 제품으로서 눈부심을 줄이고 빛을 확산하고 프라이버시를 만든 제품입니다. 가공된 표면은 복층유리의 어느 면에도 위치할 수 있고 내구성이 영구적입니다. 표면의 미세 요철이 빛을 산란하기에 빛 공해를 줄일 수 있으나 시야 확보가 어려워 내부에서 바깥이 보이지 않아도 되는 곳에 사용하기에 적합합니다.

Specs

- 규격 1200x2400/1800x2400 * 그 외 사이즈는 문의
- 두께 5T(기본) 그 외 두께는 문의
- 강화 애칭 제품은 강화 반강화 가공이 가능하지만 무늬유리는 강화할 경우 휠 수 있어서 반강화 접합유리로 사용하시길 권장합니다. (*무늬유리 제품은 강화 여부를 문의해 주세요)
- 재고 라벨에 제품명 옆에 [stock],[bespoke]로 표기가 되어 있습니다 (*표기가 없으면 bespoke입니다. 영업담당자에게 문의해 주세요)
[stock] : 재고를 보유하고 있어서 한 장 단위로 주문이 가능합니다
[bespoke] : 무늬유리 제품의 경우 Bespoke 제품의 개발이 불가능 합니다.
애칭 유리의 제품의 경우 가능하지만 최소 주문량이 많고 시간이 오래 걸려서 스크린 인쇄 방식의 제품을 대안으로 검토하시길 추천드립니다. (영업사원과 상담해 주세요)
- 단가 25만원/장(1200x2400), 40만원/장(1800x2400) 그 외 사이즈 문의 (가공비 별도)
*설계가(자재비+시공비,하지제외) : 220,000원 ~250,000/m2(11.52T 접합유리기준)
- 가공 면가공, 워터젯(타공, 따내기) 외
- 사용 금속프레임의 상하부 2side로만 고정되는 파티션 유리로 사용할 경우(곡유리포함) 안전유리 법규에 적합한 접합유리(11.52이상)로 사용하시길 추천드립니다. (접합가공 2주 / 곡가공 2주).
* 높이가 3000h를 넘어갈 경우 휠 수 있으니 이 경우 영업담당자와 상의 부탁드립니다.

특징 애칭 제품은 지문이 잘 묻지않고 오염에 아주 강하며 눈부심을 낮출 수 있는 제품입니다. 무늬유리 제품은 유리가 생산되는 과정에서 엠보싱이 있는 금속 롤러로 눌러서 엠보싱이 있는 패턴을 만든 제품입니다. 이 제품은 bespoke 제품으로 개발이 불가능하고 강화시 휠 수 가 있어서 접합을 해서 사용하시길 추천드립니다.